

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Temporizador de trabajo - 1...30s - NANC

LADS2

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre del producto	TeSys D TeSys DF
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares temporizados
Compatibilidad de la gama	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys G LC1F TeSys G CR1F TeSys F CAD TeSys F LC1D
Aplicación de dispositivo	Arrancador estrella delta
Ubicación de montaje	Parte frontal
Composición del polo de contacto	1 NA + 1 NC
Contacts operation	Time delay
Tipo de temporizador	Temporización de encendido
Rango de temporización	1...30 s
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	"690 V" AC 25...400 Hz
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	6 A a "690 V" "AC-15" 1,04 A a "125 V" DC-13 0,55 A a 600 V DC-13 0,1 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V conforme a IEC 60947-5-1 600 V conforme a UL 60947-5-1 600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A a <60 °C
Normas	CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	Esquema IECEE CB UL CSA "CCC" EAC UKCA

Complementos

Irms poder de conexión nominal	140 A a <= 690 V AC conforme a IEC 60947-5-1 250 A a <= 690 V CC conforme a IEC 60947-5-1
--------------------------------	--

Rango temporal admisible	100 A a <60 °C 1 s 120 A a <60 °C 500 ms 140 A a <60 °C 100 ms
Tipo de protección	Fusible gG 10 A
Durabilidad mecánica	5 Mciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Tensión mínima de conmutación	17 V
Tiempo de no superposición	1,5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1,5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals 1 1...2,5 mm²Flexible con extremidad de cable Screw clamp terminals 1 1...2,5 mm²Flexible sem Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm²Flexible con extremidad de cable Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm²Flexible sem Screw clamp terminals 1 1...2,5 mm²rígido Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm²rígido Screw clamp terminals
Par de apriete	1,7 N.m plano Ø 6 1,7 N.m Philips nº 2 1,7 N.m pozidriv No 2
Color	Gris oscuro
Alto	48 mm
Ancho	44 mm
Profundidad	61 mm

Ambiente

Característica medioambiental	Ambiente normal
Grado de protección IP	"IP20" conforme a "IEC 60529"
Tratamiento de protección	TH conforme a IEC 60068
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-40...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	82,0 g
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 ancho	6,5 cm
Paquete 1 Largo	4,8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	836,0 g
Paquete 2 Altura	5,2 cm
Paquete 2 Ancho	13,0 cm
Paquete 2 Largo	24,0 cm

Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	140
Paquete 3 Peso	12,202 kg
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Largo	40,0 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------